


Technisches Datenblatt :

# MI 30 GST5



Technische Merkmale			Metrisch	US-System
1.1	Hersteller		MANITOU	MANITOU
1.2	Modellname		MI 30 G ST5	MI 30 G ST5
1.3	Antriebsart		Lpg	Lpg
1.4	Bedienertyp		Sitzen	Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q	3000 kg	6614 lb
1.6	Lastschwerpunkt	c	500 mm	20 in
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	480 mm	19 in
1.9	Radstand	y	1700 mm	67 in
Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht		4490 kg	9899 lb
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		6560 kg / 930 kg	14462 lb / 2050 lb
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		1805 kg / 2685 kg	3979 lb / 5919 lb
Reifen				
3.1	Bereifung		Super-elastisch	Super-elastisch
3.2	Reifengröße, vorn		28-9-15 12	28-9-15 12
3.3	Reifengröße, hinten		6.50-10 10	6.50-10 10
3.5	Anzahl der Vorderäder / Hinterräder		2 / 2	2 / 2
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		2	2
3.6	Vorderspur	b10	1005 mm	40 in
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	975 mm	38 in
Abmessungen				
4.1	Neigung des Hubgerüsts nach vorne (Grad) / hinten (Grad)	a / β	6 / 12	6 / 12
4.12	Kupplungshöhe	h10	355 mm	14 in
4.19	Gesamtlänge	l1	3865 mm	152 in
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	2715 mm	107 in
4.21	Gesamtbreite - Einzelräder	b1	1225 mm	48 in
4.21	Gesamtbreite - Zwillingsräder	b1	1725 mm	5659 ft 5 in
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	45 mm x 122 mm / 1150 mm	2 in x 5 in / 45 in
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B		FEM 3A	FEM 3A
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	1100 mm	43 in
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	130 mm	5 in
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	200 mm	8 in
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	4140 mm	163 in
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	4340 mm	171 in
4.35	Wenderadius	Wa	2460 mm	97 in
4.36	Innerer Wenderadius	b13	160 mm	6 in
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2130 mm	6988 ft 2 in
4.8	Sitzhöhe	h7	1215 mm	48 in
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		20 km/h / 20 km/h	12 mi/h / 12 mi/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.50 m/s / 0.53 m/s	2 ft/s / 2 ft/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.48 m/s / 0.50 m/s	2 ft/s / 2 ft/s
5.5	Zugkraft / Zugkraft (unbeladen)		2000 daN / 1080 daN	2000 daN / 1080 daN
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		20 % / 20 %	20 % / 20 %
5.10	Feststellbremse		Hydraulik	Hydraulik
Motor				
7.1	Hersteller / Motor Modell		GCT (ex-Nissan) / GK25 LPG	GCT (ex-Nissan) / GK25 LPG
7.2	Motorleistung gemäß ISO 1585		43.40 kW	43.40 kW
7.3	Nennrehzahl		2700 rpm	2700 rpm
7.4	Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 2488 cm³	4 - 152 in³
Diverse				
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		160 bar	2321 PSI
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		70 l/min	70 l/min
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 80 dB	< 80 dB

## MI 30 G ST5 - Maßzeichnung



## Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex mit totaler Sichtbarkeit		FVD 33	FVD 37	FVD 40
h2 - Freihub	mm	145	145	145
h1 - Höhe bei abgesenktem Hubgerüst *	mm	2200	2450	2650
h3 - Hubhöhe	mm	3300	3700	4000
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren *	mm	4035	4435	4735
α / β - Neigungswinkel des Hubgerüsts (vorne / hinten)	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Resttragfähigkeit ohne Anbaugerät (Lastdiagramm Industrie)	kg	3300	3000	3000
Resttragfähigkeit mit integriertem Seitenschub (Lastdiagramm - Industrie)	kg	3300	3000	3000
Höhe bei max. Last	mm	3300	3700	4000
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	3300	3700	4000

Duplex mit Freihub		DLL 33	DLL 37	DLL 40
h2 - Freihub	mm	1475	1675	1825
h1 - Höhe bei abgesenktem Hubgerüst *	mm	2230	2430	2580
h3 - Hubhöhe	mm	3300	3700	4000
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren *	mm	4055	4455	4755
α / β - Neigungswinkel des Hubgerüsts (vorne / hinten)	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Resttragfähigkeit ohne Anbaugerät (Lastdiagramm Industrie)	kg	3000	3000	3000
Resttragfähigkeit mit integriertem Seitenschub (Lastdiagramm - Industrie)	kg	3000	3000	3000
Höhe bei max. Last	mm	3300	3700	4000
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	3300	3700	4000

Freihub Triplex		FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
h2 - Freihub	mm	1360	1410	1460	1510	1560	1760	2010	2160
h1 - Höhe bei abgesenktem Hubgerüst *	mm	2115	2165	2215	2265	2315	2515	2765	2915
h3 - Hubhöhe	mm	4300	4500	4700	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren *	mm	5055	5305	5455	5555	5755	6255	6805	7255
α / β - Neigungswinkel des Hubgerüsts (vorne / hinten)	°	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6
Resttragfähigkeit ohne Anbaugerät (Lastdiagramm Industrie)	kg	2950	2900	2800	2800	2500	1850	1400	1300
Resttragfähigkeit mit integriertem Seitenschub (Lastdiagramm - Industrie)	kg	2850	2800	2700	2700	2400	1750	1300	1250
Höhe bei max. Last	mm	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	4000	4000	4000	4000				



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508