



Vermietung | Verkauf | Service

Abschiebewagen T900		
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht:	33000	[kg]
Eigengewicht:	9500	[kg]
Ladevolumen:	36,7	[m ³]
Muldengröße innen L/B:	8320/2370	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe:	10510/2550/3543	[mm]
Bordwandhöhe:	2000	[mm]
Blechdicke (Boden/Bordwände):	6\4	[mm]
Plattformhöhe:	1500	[mm]
Spurweite:	2100	[mm]
Aufhängung:	Parabelfederung	
Stützlast:	3000	[kg]
Bereifung:	445/65R22,5	
Zul. Geschwindigkeit:	40	[km/h]
Entladungssystem:	Abschiebesystem	
Teleskopzylinder (Hublänge/erford. Ölmenge/Betriebsdruck):	40L/200bar	
Erforderliche Schlepperleistung:	182/133,8	[PS/kW]
Kippwinkel der Schiebewand:	55	[°]
Serienmäßige Ausrüstung:		
<p>Tridem - Fahrwerk mit Parabelfederung, 1. + 3. Achse zwangsgelenkt(Achsenabstand 1810 mm) Hydraulische Hecklappe mit dem Schiebewandssystem und automatischer Verriegelung Universal-Deichsel zur Unten-und Obenanhängung mit starrer Zugöse Ø40 Gefederte Deichsel Teleskopstützfuß mit Getriebe Hydraulisches Lenkungssystem mit Handpumpe zur Anlagebefüllung, mit vier Manometern Mechanisch-hydraulische Zwanglenkung beidseitig, nach DIN ISO 26402 (Anhänger ohne Lenksystem des Schleppers) 2-Leiter Druckluftbremse, Trommelbremse 406x140 Feststellbremse Beleuchtungsanlage 12V mit seitlichen Umrissleuchten (Rücklichter mit Schutzgitter) Sichtfenster an der Schiebewand Klappbare Aufstiegsleiter und Trittstufen Kornschieber in der Rückwand Kunststoff - Kotflügel auf erster und dritter Achse, Metall-Kotflügel oben Klappbarer Unterfahrtschutz Keile mit Halter Lackierung: Fahrgestell rot RAL 3000 PRONAR Lackierung: Bordwände grün RAL 6010 PRONAR</p>		
Zusätzliche Ausrüstung:		
CoC-Ausführung: 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium, zul. GG 30000 kg, Nutzlast 21538-24450 kg (je nach zusätzlicher Ausrüstung), homologierter und klappbarer Unterfahrtschutz:		
Kugelkupplung K80:		
Hydraulischer Stützfuß, einfachwirkend klappbar mit Kugelventil:		
Hydraulisches Tridem - Fahrwerk mit Achsenabstand 1810 mm, Außenachsen zwangsgelenkt und erste Liftachse (Breite über 2550mm):		
Homologierter Unterfahrtschutz, klappbar:		
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB:		
2- Leiter Druckluftbremse mit ALB Premium:		
2-Leiter Druckluftbremse mit hydraulischem ALB (Pflicht bei hydr. Aufhängung):		
Aufsätze 400 mm- Ladevolumen 44,6 m3:		
Aufsätze 500 mm- 400mm +100mm- Ladevolumen 46,5 m3:		
Hydraulische Seiteklappe 500mm mit autom. Verriegelung links oder rechts (Senkung der Ladekiste) - keine Verwendung mit Aufsätze möglich:		
Hydraulische Seiteklappe 500mm mit autom. Verriegelung zweiseitig (Senkung der Ladekiste) - keine Verwendung mit Aufsätze möglich:		
Schiebeplane:		
Auslaufgosse:		
Kunststoff - Kotflügel auf erster und dritter Achse, Metall-Kotflügel oben – für Breite über 2550 mm:		
Ersatzrad (frei) 445/65R22,5:		
Kunststoff-Tube für Fahrzeugunterlagen:		
Warndreieck für langsame Anhänger:		
Bereifung 550/60-22,5 TVS - EURO GRIP 20PR 171A8		
Bereifung 600/50R22,5 MAXAM 159D (170A8) MS961R Flotxtra		
Bereifung 600/50R22,5 BKT 159D (170A8) FL 630 ULTRA		
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159D (170A8) 885		

Bereifung 600/50R22,5 BKT FL693 Ridemax TL	
Bereifung 600/50R22,5 ALLIANCE 159E (172A8) 882	
Bereifung 600/55-22,5 TVS - EURO GRIP 16PR 169A8 FL09	
Bereifung 600/55-22,5 BKT 16PR 169A8 FL-648	
Bereifung 600/55-22,5 ALLIANCE 16PR 169A8 328	
Bereifung 600/55-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 170A8 FL09	
Bereifung 600/55-26,5 BKT 16PR 170A8 Flotation 648	
Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 882	
Bereifung 600/55R26,5 BKT 165D (176A8) FL 630	
Bereifung 600/55R26,5 ALLIANCE 165D (176A8) 885	
Bereifung 600/55R26,5 MAXAM 165D (176A8) MS961R Flotxtra	
Bereifung 700/50-26,5 TVS - EURO GRIP 16PR 174A8 FL09	
Bereifung 700/50-26,5 BKT 16PR 174A8 FLOTATION 648	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170D (181A8) FL 630 Ultra	
Bereifung 710/50R26,5 ALLIANCE 885 170D	
Bereifung 710/50R26,5 BKT 170 D FL-693M STEEL BELT TL RIDE MAX	
Bereifung 710/50R26,5 MAXAM 170D (181A8) MS961R Flotxtra	

Ihr Ansprechpartner

Andre Brinkmann
+49 151 29262707
abrinkmann@isfort.com
www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
Benzstraße 12 | 48619 Heek
Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
*Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.