



Vermietung | Verkauf | Service

LKW Tandem-Tiefladeranhänger PC2300		
Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht	18000	[kg]
Nutzlast	13500	[kg]
Eigengewicht	4500	[kg]
Plattformlänge + Absenkung	5500 + 1520	[mm]
Plattformlänge (gesamt)	7020	[mm]
Auffahrrampenlänge	1900	[mm]
Rampelwinkel	11,5	[St.]
Plattformbreite	2540	[mm]
Plattformbreite mit Verbreitungen (Option)	3000	[mm]
Maße (Länge/Breite/Höhe)	9500/2550/2500	[mm]
Holzboden	Nadelholz (45 mm)	[mm]
Plattformhöhe	950	[mm]
Zugösenhöhenhöhe	1000 [±110]	[mm]
Achsenhersteller	ATW	
Achsenzahl	2	[St.]
Bremsanlage	2-Leiter Druckluftbremsanlage mit EBS	
Federung	mechanisch	
Bereifung	235/75 R17,5	
Zul. Geschwindigkeit	100	[km/h]
<i>Alle in der Tabelle aufgeführten Parameter gelten bei Einzelzulassung in DE</i>		
Serienmäßige Ausrüstung:		
Mechanische Aufhängung (ATW) Achsen: 2 x 9 t. (ATW) Deichsel mit Zugöse Ø50 Zugöse regulierbar 1000 ±110 mm Mech. Stützfuß vorne – 1 Stück: drehbar Mech. Stützfuß hinten – 2 Stück: drehbar ABS (auf beiden Achsen) Trommelbremse Elektroanlage 24V; nach ECE 48 EKG ONZ Zurringe auf dem Boden- 9 Stück Mechanische Auffahrrampen Sicherheitssystem der Auffahrrampen (gegen ungewolltes Aufklappen) Seitlicher Unterfahrschutz nach Richtlinie 89/297/EWG Heckschürze zum Schmutzabfang über die gesamte Breite hinten nach 91/226/EWG Kotflügel Radkeile - 2 Stück mit Halterung Lackierung: grau-aluminium RAL 9007		
Zusätzliche Ausrüstung:		
Pneumatische Aufhängung mit BPW Achsen:		
Eichenbodenbretter 45 mm:		
Bodenverbreiterung bis 3000 mm + Bretter und Stahlkorb (~310 L):		
Warnleuchte (gelb):		
Warnschilder bei Überbreite mit Umrissleuchten:		
Hydraulische Auffahrrampen:		
Hydraulische Seilwinde - Zugkraft 6500 kg:		
Hydraulische Seilwinde - Zugkraft 8000 kg:		
Stahlkiste (~310 L), z.B. zur Aufbewahrung der Bretter für die Bodenverbreiterung:		
Werkzeugkiste (1 oder 2 Stück) - jeweils ~50 L - pro Stück:		
Wasserbehälter (30 L) mit Spender:		
Ersatzrad (1 Stück):		

Ihr Ansprechpartner
 Andre Brinkmann
 +49 151 29262707
 abrinkmann@isfort.com
 www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
 Benzstraße 12 | 48619 Heek
 Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
 Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
 Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
 *Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.