



Vermietung | Verkauf | Service

LKW 3-Achs-Tiefladeranhänger PB3100

Technische Daten:		
Zul. Gesamtgewicht	24000	[kg]
Eigengewicht	~6000	[kg]
Ladefläche (gerades Teil + Verbreiterungen)	16,5 (+ 3)	[m ²]
Gesamte Ladefläche (+ Verbreiterungen)	20,5 (+3)	[m ²]
Plattformlänge (gerades Teil)	6500	[mm]
Plattformlänge (gesamt)	8500	[mm]
Auffahrrampenlänge	2200	[mm]
Auffahrrampenwinkel	15	[°]
Plattformbreite	2540	[mm]
Plattformbreite mit Verbreiterungen	3000	[mm]
Gesamtlänge/Gesamtbreite /Gesamthöhe	11500/2550/2750	[mm]
Holzboden	Nadelholz (45 mm)	[mm]
Plattformhöhe	900	[mm]
Deichselaugenhöhe	830	[mm]
Achsenhersteller	BPW	
Achsenanzahl	3	[St.]
Bremsanlage	Druckluft mit EBS	
Aufhängung	mechanisch BPW	
Bereifung	235/75 R17,5	
Zul. Geschwindigkeit	100	[km/h]
Hydraulische Auffahrrampen	ja	
Zurringe	14	[St.]
<i>Alle in der Tabelle aufgeführten Parameter gelten bei Einzelzulassung in DE</i>		
Serienmäßige Ausrüstung:		
Mechanische Aufhängung (BPW)		
Achsen: 3 x 9 t. (BPW)		
Zugöse Ø40		
Deichsellänge 2400 mm		
Druckluftbremse mit EBS (Knorr - Bremsanlage), Trommelbremse		
Feststellbremse		
ABS (auf 2 Achsen)		
Elektroanlage 24V nach 48 EKG ONZ		
Umrisssleuchten		
Hydraulische Auffahrrampen (mechanisch regulierbare Breite)		
Hintere Stützfüße - 2 Stück		
Zurringe auf dem Boden - 14 Stück		
Heckmarkierungstafel		
Seitlicher Unterfahrschutz nach 89/297/EWG		
Heckschürze zum Schmutzabfang nach 91/226/EWG		
Kotflügel		
Keile mit Halter		
Lackierung: orange RAL 2008		
Zusätzliche Ausrüstung:		
Deichsel mit Zugöse Ø50:		
Eichenbodenbretter 45 mm:		
Bodenverbreiterung inkl. Holzbretter (Forle/Fichte):		
Warnleuchte (gelb):		
Markierungseinheit für Übergröße (Warentafel + Beleuchtung + Halterungen + gelbes Warnlicht):		
Hydraulische Seilwinde - Zugkraft 6500 kg:		
Hydraulische Seilwinde - Zugkraft 8000 kg:		
Podestkorb vorne - Höhe 500 mm Vers. I (Vorderwand):		
Podestkorb vorne - Höhe 500 mm Vers. II (Vorderwand + Begrenzungsvorderwand):		
Podestkorb vorne - Höhe 500 mm Vers. III (Vorderwand + 2 seitliche Wände + Begrenzungshinterwand):		
Podestkorb vorne - Höhe 500 mm Vers. IV (Vorderwand + 2 seitliche Wände + Begrenzungsvorderwand + Begrenzungshinterwand):		
Stahlkiste (~240 L), z.B. zur Aufbewahrung der Bretter für die Bodenverbreiterung:		
Werkzeugkiste (1 oder 2 Stück) - jeweils ~50 L - pro Stück:		
Ersatzrad mit Halterung:		

Ihr Ansprechpartner
 Andre Brinkmann
 +49 151 29262707
 abrinkmann@isfort.com
 www.isfort.com

Isfort Staplertechnik GmbH & Co. KG
 Benzstraße 12 | 48619 Heek
 Tel.: 02568 93468-0 | Fax: 02568 93468-29
 Email: info@isfort.com | www.isfort.com

Alle Angaben ohne Gewähr.
 Irrtum & Zwischenverkauf vorbehalten.
 *Preis zzgl. 19% MwSt. / ab Heek.