


Vortrieb
Antriebsmotor



Arbeitsbreite
850 mm



Theor. Flächenleistung
6.375 m²/h



Anzahl (Art) Bürsten
2 Walzenbürsten
+ 1 Seitenbesen



Frischwassertank
180 l



Schmutzwassertank
190 l



Beseitigung von schwersten Verschmutzungen und kleinem Kehrgut bei konstanter Flüssigkeitsabgabe des Scheuersaugautomaten. Dies bietet Ihnen unsere RO19-85W. Neben einer besonders großen Arbeitsautonomie überzeugt die Maschine auch durch ihre intuitive Bedienung oder Komponentenzugänglichkeit. Die optimale Lösung für mittlere bis große Flächen.

Die Vorteile der RO19-85W:

- ✓ Kompaktes und robustes Chassis
Ausgelegt für den schweren Einsatz
- ✓ Kleiner Wendekreis und Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Robustes Bürstendeck
- ✓ Servicefreundlich und wartungsarm
- ✓ Walzenmaschine mit Seitenbesen und Vorkehrereinrichtung (Behältervolumen 10 l)
Kleines Kehrgut wird über eine Kehreinheit aufgenommen
- ✓ 3S Dosiersystem
Einfache Anpassung der Wassermengenabgabe
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Innovativ neu.

Technische Daten

Länge	1.962 mm
Breite	985 mm
Höhe	1.865 mm
Gewicht (ohne Batterie)	450 kg
Laufzeit	≤ 04:00 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	36 V
Unterdruck	190 mbar
Saugleistenbreite	1.175 mm
Drehzahl Walzen	785 U/min
Anpressdruck	---

