


Vortrieb  
Antriebsmotor



Arbeitsbreite  
1.000 mm  
1.300 mm



Theor. Flächenleistung  
7.000 m<sup>2</sup>/h  
9.100 m<sup>2</sup>/h



Anzahl (Art) Bürsten  
2 Tellerbürsten  
4 Tellerbürsten



Frischwassertank  
235 l



Schmutzwassertank  
250 l

*Ab jetzt mit Wechselstromantrieb*



Der ergonomische, vollwertige Arbeitsplatz unserer RO 25 – 100 / 130 punktet durch außerordentliche Zuverlässigkeit in Verbindung mit einem perfekten Reinigungsergebnis auf größten Flächen. Unser Flaggschiff in Sachen Nassreinigung gehört zum Besten, was Sie in diesem Segment erhalten können. Die Maschine überzeugt auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen.

Die Vorteile der RO25-100 / 130:

- ✓ Sehr robustes Chassis  
Trotz auch härtesten Einsatzbedingungen
- ✓ Hohe Batterielaufzeit und Wasserkapazität
- ✓ Hohe Saugleistung durch 2 Saugmotoren  
Keine Feuchtigkeitsrückstände
- ✓ Robuster und geschützter Bürstenkopf
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp  
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (z.B. verstärkter Antriebsmotor)  
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

### Technische Daten

Länge	2.025 mm
Breite	1.040 mm 1.400 mm
Höhe	1.965 mm
Gewicht (ohne Batterie)	600 kg 620 kg
Laufzeit	≤ 06:30 h
Stromquelle	Batterie
Betriebsspannung	36 V
Unterdruck	190 mbar
Saugleistenbreite	1.300 mm 1.550 mm
Drehzahl Bürsten	162 U/min 165 U/min
Anpressdruck	160 kg 165 kg

Unvergleichbar.

